



## ST ZEBRA

Svítidlo určené pro osvětlení přechodů v provedení klasického tvaru. Vyznačuje se tenkým tělem, otevíráním bez pomoci nářadí a vysokou účinností. Instalace je možná na výložník nebo dřík sloupu. Možnost svítidla umístit na tyto průměry sloupů: 34mm, 42mm, 60mm nebo 72mm.

### Certifikáty



### Charakteristika

označení	příkon	účinnost	světelný tok	CCT	CRI	rozměry
ST-03-30	30 W	130 lm/W	3900 lm	3000K, 4000K, 5000K	70Ra, 80Ra	763x352x167 mm
ST-03-50	50 W	130 lm/W	6500 lm	3000K, 4000K, 5000K	70Ra, 80Ra	763x352x167 mm
ST-03-70	70 W	130 lm/W	9100 lm	3000K, 4000K, 5000K	70Ra, 80Ra	763x352x167 mm
ST-03-90	90 W	130 lm/W	11700 lm	3000K, 4000K, 5000K	70Ra, 80Ra	763x352x167 mm
ST-03-120	120 W	130 lm/W	15600 lm	3000K, 4000K, 5000K	70Ra, 80Ra	763x352x167 mm
ST-03-150	150 W	130 lm/W	19500 lm	3000K, 4000K, 5000K	70Ra, 80Ra	763x352x167 mm
ST-03-180	180 W	130 lm/W	23400 lm	3000K, 4000K, 5000K	70Ra, 80Ra	763x352x167 mm
ST-07-30	30 W	130 lm/W	3900 lm	3000K, 4000K, 5000K	70Ra, 80Ra	680x282x159 mm
ST-07-50	50 W	130 lm/W	6500 lm	3000K, 4000K, 5000K	70Ra, 80Ra	680x282x159 mm
ST-07-70	70 W	130 lm/W	9100 lm	3000K, 4000K, 5000K	70Ra, 80Ra	680x282x159 mm
ST-07-90	90 W	130 lm/W	11700 lm	3000K, 4000K, 5000K	70Ra, 80Ra	680x282x159 mm
ST-07-120	120 W	130 lm/W	15600 lm	3000K, 4000K, 5000K	70Ra, 80Ra	680x282x159 mm
ST-07-150	150 W	130 lm/W	19500 lm	3000K, 4000K, 5000K	70Ra, 80Ra	680x282x159 mm
ST-07-180	180 W	130 lm/W	23400 lm	3000K, 4000K, 5000K	70Ra, 80Ra	680x282x159 mm

### Vlastnosti produktu

