



VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO

Vestavné LED svítidlo určeno pro zavěšení nebo pro přisazení. Výhodou svítidla je, že se může montovat samostatně nebo v řadách. Většinou se používá pro osvětlení společenských prostor. Tělo je vytvořeno z hliníkového profilu. Existují různé varianty podle druhu použití.

Certifikáty



Charakteristika

označení	příkon	účinnost	světelný tok	CCT	CRI	rozměry
ZLS - HL - 17	17 W	85 lm/W	1450 lm	4000 K	80 Ra	592x66x100 mm
ZLS - HL - 25	25 W	80 lm/W	2000 lm	4000 K	80 Ra	592x66x100 mm
ZLS - HL - 34	34 W	88 lm/W	3000 lm	4000 K	80 Ra	1185x66x100 mm
ZLS - HL - 54	54 W	82 lm/W	4450 lm	4000 K	80 Ra	1185x66x100 mm
ZLS - HL - 50	50 W	86 lm/W	4300 lm	4000 K	80 Ra	1485x66x100 mm
ZLS - HL - 68	68 W	82 lm/W	5600 lm	4000 K	80 Ra	1485x66x100 mm
ZLS - HLP - 34	34	88 lm/W	3000	4000 K	4000 K	1185x66x100 mm
ZLS - HLP - 54	54	82 lm/W	4450	4000 K	4000 K	1185x66x100 mm
ZLS - HLDI - 25	25	112 lm/W	2800	4000 K	4000 K	1185x66x100 mm
ZLS - HLDI - 39	39	103 lm/W	4000	4000 K	4000 K	1185x66x100 mm

Vlastnosti produktu

