



**Sunritek**  
Led Lighting

www.sunritek.cz

## LED STREET LIGHT

Unikátní svítidlo pro veřejné osvětlení. Zajišťuje odvod tepla. Robustní, ale lehké provedení chladiče. Minimální nárazové plochy v jednotlivých osách. Původně vyvinuto pro prašné prostředí arabského poloostrova .

### Certifikáty



### Charakteristika

označení	příkon	účinnost	světelný tok	CTT	CRI	rozměry
ST-KC-Q1+	30W	120-130lm/W	3600-3900lm	2700K	70Ra	620x260x99 mm
ST-KC-Q1+	40W	120-130lm/W	4800-5200lm	2700K	70Ra	620x260x99 mm
ST-KC-Q1+	50W	120-130lm/W	6000-6500lm	2700K	70Ra	620x260x99 mm
ST-KC-Q1+	60W	120-130lm/W	7200-7800lm	2700K	70Ra	620x260x99 mm
ST-KC-Q1+	70W	120-130lm/W	8400-9100lm	2700K	70Ra	620x260x99 mm
ST-KC-Q1+	80W	120-130lm/W	9600-10400lm	2700K	70Ra	620x260x99 mm
ST-KC-Q2+	100W	120-130lm/W	12000-13000lm	2700K	70Ra	792x290x98 mm
ST-KC-Q2+	120W	120-130lm/W	14400-15600lm	2700K	70Ra	792x290x98 mm
ST-KC-Q2+	140W	120-130lm/W	16800-18200lm	2700K	70Ra	792x290x98 mm
ST-KC-Q2+	160W	120-130lm/W	19200-20800lm	2700K	70Ra	792x290x98 mm
ST-KC-Q3+	120W	120-130lm/W	14400-15600lm	2700K	70Ra	95x33x98 mm
ST-KC-Q3+	150W	120-130lm/W	18000-19500lm	2700K	70Ra	95x33x98 mm
ST-KC-Q3+	180W	120-130lm/W	21600-23400lm	2700K	70Ra	95x33x98 mm
ST-KC-Q3+	210W	120-130lm/W	25200-27300lm	2700K	70Ra	95x33x98 mm
ST-KC-Q3+	240W	120-130lm/W	28800-31200lm	2700K	70Ra	95x33x98 mm

### Vlastnosti produktu

