





## Fotometrie



# LED HiPanel

LED svítidlo určené pro osvětlení průmyslových a skladovacích hal s vysokým stropem. Primárně vyrobeno pro osvětlení supermarketů. Vyznačuje se výbornou distribucí umělého osvětlení. Díky speciální struktuře čočky zajišťuje vynikající ochranu proti oslnění.

## Certifikáty



## Charakteristika

označení	příkon	účinnost	světelný tok	CCT	CRI	rozměry
ST-LHB03-60	60 W	110 lm/W	6600 lm	3000 - 5000 K	Ra80	336x307x61 mm
ST-LHB03-90	90 W	110 lm/W	9900 lm	3000 - 5000 K	Ra80	336x307x61 mm
ST-LHB03-120	120 W	110 lm/W	13200 lm	3000 - 5000 K	Ra80	621x307x61 mm
ST-LHB03-150	150 W	110 lm/W	16500 lm	3000 - 5000 K	Ra80	621x307x61 mm
ST-LHB03-180	180 W	110 lm/W	19800 lm	3000 - 5000 K	Ra80	621x307x61 mm
ST-LHB03-240	240 W	110 lm/W	26400 lm	3000 - 5000 K	Ra80	621x307x61 mm
ST-LHB03-300	300 W	110 lm/W	33000 lm	3000 - 5000 K	Ra80	906x307x61 mm
ST-LHB03-400	400 W	110 lm/W	44000 lm	3000 - 5000 K	Ra80	906x307x61 mm

## Vlastnosti produktu

