



LED STREET LIGHT

Svítilno klasického typu určené pro veřejné osvětlení. Vyznačuje se tenkým hliníkovým tělem, vysokou účinností a možností otevření bez nářadí. Instalace na výložník/dřík sloupu. Široké uplatnění pomocí široké škály optik. Výkonový rozsah 10-200 W.

Certifikáty




Charakteristika

označení	příkon	účinnost	světelný tok	CCT (K)	CRI	rozměry
ST-1916-SL-G-2700	10 W	150 lm/W	1500 lm	2700	70Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SL-G-2700	20 W	150 lm/W	3000 lm	2700	70Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SL-G-2700	30 W	150 lm/W	4500 lm	2700	70Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SL-G-2700	40 W	150 lm/W	6000 lm	2700	70Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SL-G-2700	50 W	150 lm/W	7500 lm	2700	70Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SL-G-2700	60 W	150 lm/W	9000 lm	2700	70Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SL-G-2700	70 W	150 lm/W	10500 lm	2700	70Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SL-G-2700	80 W	150 lm/W	12000 lm	2700	70Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SL-G-2700	100 W	150 lm/W	15000 lm	2700	70Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SL-G-2700	120 W	150 lm/W	18000 lm	2700	70Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SL-G-2700	140 W	150 lm/W	21000 lm	2700	70Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SL-G-2700	160 W	150 lm/W	24000 lm	2700	70Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SL-G-2700	180 W	150 lm/W	27000 lm	2700	70Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SL-G-2700	200 W	150 lm/W	30000 lm	2700	70Ra	466x222x109 mm



Fotometrie



Vlastnosti produktu



LUMILEDS