




## Fotometrie



# LED STREET LIGHT

Svítidlo klasického typu určené pro veřejné osvětlení. Vyznačuje se tenkým tělem, vysokou účinností a otevíráním bez pomoci nářadí. Svítidlo je možné instalovat na výložník nebo na dřík sloupu. Široké uplatnění pomocí velkého množství optik. Výkon je možné měnit v rozpětí 0-180W.

## Certifikáty



## Charakteristika

označení	příkon	účinnost	světelný tok	CCT	CRI	rozměry
ST-1916-SL-G-2700	10 W	150 lm/W	1500 lm	2700 K	70Ra	466x222x109mm
ST-1916-SL-G-2700	15 W	150 lm/W	2250 lm	2700 K	70Ra	466x222x109mm
ST-1916-SL-G-2700	20 W	150 lm/W	3000 lm	2700 K	70Ra	466x222x109mm
ST-1916-SL-G-2700	25 W	150 lm/W	3750 lm	2700 K	70Ra	466x222x109mm
ST-1916-SL-G-2700	30 W	150 lm/W	4500 lm	2700 K	70Ra	466x222x109mm
ST-1916-SL-G-2700	35 W	150 lm/W	5250 lm	2700 K	70Ra	466x222x109mm
ST-1916-SL-G-2700	40 W	150 lm/W	6000 lm	2700 K	70Ra	466x222x109mm
ST-1916-SL-G-2700	45 W	150 lm/W	6750 lm	2700 K	70Ra	466x222x109mm
ST-1916-SL-G-2700	50 W	150 lm/W	7500 lm	2700 K	70Ra	466x222x109mm
ST-1916-SL-G-2700	60 W	150 lm/W	9000 lm	2700 K	70Ra	466x222x109mm
ST-1916-SL-G-2700	70 W	150 lm/W	10500 lm	2700 K	70Ra	466x222x109mm
ST-1916-SL-G-2700	80 W	150 lm/W	12000 lm	2700 K	70Ra	466x222x109mm
ST-1916-SL-G-2700	100 W	150 lm/W	15000 lm	2700 K	70Ra	466x222x109mm
ST-1916-SL-G-2700	120 W	150 lm/W	18000 lm	2700 K	70Ra	466x222x109mm
ST-1916-SL-G-2700	150 W	150 lm/W	22500 lm	2700 K	70Ra	466x222x109mm
ST-1916-SL-G-2700	180 W	150 lm/W	27000 lm	2700 K	70Ra	466x222x109mm

## Vlastnosti produktu

