



Sunritek
Led Lighting

www.sunritek.cz

LED PARK LIGHT ST

Svítlidlo je parkového typu s moderním designem. Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku.

Certifikáty



Charakteristika

označení	příkon	účinnost	světelný tok	CCT	CRI	provozní teplota
ST-1916-ParkG-2700	15 W	130 lm/W	1950 lm	2700 - 4000 K	70 Ra	ø476x410 mm
ST-1916-ParkG-2700	20 W	130 lm/W	2600 lm	2700 - 4000 K	70 Ra	ø476x410 mm
ST-1916-ParkG-2700	25 W	130 lm/W	3250 lm	2700 - 4000 K	70 Ra	ø476x410 mm
ST-1916-ParkG-2700	30 W	130 lm/W	3900 lm	2700 - 4000 K	70 Ra	ø476x410 mm
ST-1916-ParkG-2700	35 W	130 lm/W	4550 lm	2700 - 4000 K	70 Ra	ø476x410 mm
ST-1916-ParkG-2700	40 W	130 lm/W	5200 lm	2700 - 4000 K	70 Ra	ø476x410 mm
ST-1916-ParkG-2700	45 W	130 lm/W	5850 lm	2700 - 4000 K	70 Ra	ø476x410 mm
ST-1916-ParkG-2700	50 W	130 lm/W	6500 lm	2700 - 4000 K	70 Ra	ø476x410 mm
ST-1916-ParkG-2700	60 W	130 lm/W	7800 lm	2700 - 4000 K	70 Ra	ø476x410 mm

Vlastnosti produktu



Fotometrie

